

PROBAU Maler-Acryl plus PMAC

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung
SIEVT-110509-02-EN15651-1

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps
EN15651-1: F-EXT-INT 12,5P

Verwendungszweck
Fugendichtstoffe für Fassadenelemente.

Hersteller
Sievert Baustoffe SE & Co. KG • Mühleneschweg 6 • D-49090 Osnabrück

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 3
System 3 für das Brandverhalten

Die notifizierte Stelle

Die notifizierte Stelle ist Rosenheim GmbH, Kennnummer 0757, hat die Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung nach System 3 und die Klasse des Brandverhaltens anhand einer Produktprüfung nach dem System 3 vorgenommen.

Harmonisierte Norm
EN 15651-1 :2012

Erklärte Leistung

Konditionierung: Verfahren A
Trägermaterial: Mörtel

Wesentliche Merkmale	DIN EN 15651-1-F-INT-EXT-Klasse12,5P
Brandverhalten	Klasse E
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdeten Chemikalien	NPD
Wasser- und Luftdichtigkeit	
Standvermögen	≤ 3 mm
Volumenverlust	≤ 25 %
Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) beim Bruch (bei 23 °C)	≥ 25 %
Dauerhaftigkeit	bestanden

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Carsten Zilg, Leiter Forschung & Entwicklung
(Name und Funktion)



Osnabrück, 01.01.2023
(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)