

PROBAU Polymer Kleb+ Dicht PPKD 300
Aluminium u. Transparent

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung
SIEVT-101478-04-EN15651-1

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps
EN 15651-1:F-INT

Verwendungszweck
Fugendichtstoffe für Fassadenelemente ausschließlich für den Innenbereich

Hersteller
Sievert Baustoffe SE & Co. KG • Mühleneschweg 6 • D-49090 Osnabrück

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 3 für das Brandverhalten

Die notifizierte Stelle

Die notifizierte Stelle MPS NRW NB 0432 hat die Feststellung des Produkttyps sowie des Brandverhaltens anhand einer Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und entsprechende Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt.

Erklärte Leistung
Konditionierung: Verfahren A
Trägermaterial: Für F Mörtel M1 mit Primer

| Wesentliche Merkmale | DIN EN 15651-1 Fassadenelemente F-EXT-INT |
|--|--|
| Brandverhalten | Klasse E |
| Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdeten Substanzen | NPD |
| Standvermögen | ≤ 5 mm |
| Volumenverlust | ≤ 45 % |
| Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) beim Bruch (bei 23°C) | > 25 % |
| Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) nach dem Eintauchen in Wasser | > 25 % |
| Dauerhaftigkeit | bestanden |

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Carsten Zilg, Leiter Forschung & Entwicklung
(Name und Funktion)



Osnabrück, 01.01.2023
(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)