

Deklaracja właściwości użytkowych

TSM Szpachla trasowa oraz tynk do modelowania



NUMER DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH I NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU

■ SIEVT-110723-01-EN998-1-CR

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA

■ Zaprawa tynkarska barwiona (CR) przeznaczona do ścian murowanych, stropów, słupów i ścian działowych do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

PRODUCENT

■ Sievert Baustoffe SE & Co. KG; Mühlenschweg 6; 49090 Osnabrück; Tel. +49 541 601-01; Fax +49 541 601-853

SYSTEM(-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

■ System 4

NORMA ZHARMONIZOWANA

■ EN 998-1: 2016

DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

reakcja na ogień	A1
absorpcja wody	W _c 2
pryczepność	≥ 0,08 N/mm ² (model pęknięcia A, B lub C)
przepuszczalność pary wodnej μ	5/20 (Wartość tab. EN 1745)
współczynnik przewodzenia ciepła λ _{10,dry,mat.} dla P=50%	≤ 0,45 W/(mK) (Wartość tab. EN 1745)
współczynnik przewodzenia ciepła λ _{10,dry,mat.} dla P=90%	≤ 0,49 W/(mK) (Wartość tab. EN 1745)
trwałość	NPD
substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Osnabrück, 23.02.2024

(Dr. Carsten Zilg, Leiter Forschung & Entwicklung)

Deklaracja właściwości użytkowych jest dostępna na stronie internetowej sievert.pl