ZSR1 Zementschleierentferner

- **Spezialreiniger für Fassade und Boden**
- **Ohne Schwefelsäure**
- **Für säureunempfindliche Materialien**

Anwendung:

Für den Innen- und Außenbereich. Das Produkt ist ein hervorragender saurer Reiniger zum Entfernen von Zement-, Kalk-, Fugmittelrückständen und allgemeinen Bauverschmutzungen bei der Bauendreinigung sowie nach Sanierungs- und Renovierungsarbeiten. Einsetzbar auf säurefesten Untergründen wie z. B. Fliesen und Steinböden (nicht geeignet für Zementplatten, Betonwerkstein, Marmor oder Kunststein).

Verarbeitung:

Je nach Verschmutzung 500 ml - 1000 ml auf 8 Liter kaltes Wasser dosieren, anschließend die zu bearbeitende Fläche satt mit Schwamm, Wischwiesel oder Wischmopp benetzen und ca. 2 - 3 Minuten einwirken lassen. Dann mit festem Schrubber,
Hand- oder Maschinenpad scheuern. Anschließend die Schmutzflotte aufnehmen und gründlich mit klarem Wasser nachwaschen.

Empfehlung: Reinigen Sie wegen der anschließend schnelleren Trocknungszeit kleinere Flächen, ca. 5 - 10 m² (maschinell), oder 1 - 2 m² (per Hand).

Verarbeitungstemperatur: 5°C bis 25°C.

Zusätzlicher Hinweis: Bei starken Zement- oder Kalkverkrustungen kann das Produkt auch unverdünnt verwendet werden. Zum Schutz der Fugen, diese immer gut mit Wasser vorwässern. Bei stark kunststoffvergüteten Fugen empfehlen wir eine zusätzliche Behandlung mit einem geeignetem Grundreiniger um die Kunststoffe anzulösen.
Inhaltsstoffe: < 5% nichtionische Tenside, Amidosulfonsäure.

Zur Beachtung: Bei allen Arbeiten mit dem Zementschleierentferner müssen sowohl die Augen als auch die Hände geschützt werden. Spritzer auf der Kleidung sofort mit klarem Wasser abwaschen. Alle Flächen, die nicht aus Beton, Betonfertigteilen, Waschbetonplatten, Putzen, Estrichen, Klinkern und anderen keramischen Materialien bestehen sowie Metalle müssen abgedeckt werden. Räume müssen gut gelüftet werden.

Verbrauch:

Je nach Oberflächenbeschaffenheit und Verschmutzungsgrad reicht 1 l für ca. 10 – 20 m².

Lieferform:
1 Liter Kunststoffflasche

Lagerung:
Kühl, trocken, frostfrei und sachgerecht.
Empfohlener Verbrauchszeitraum: 24 Monate.

Hinweise:
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Haut und Augen sind zu schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Flaschenaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Oktober 2026

Weitere Auskünfte durch:
Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühleneschweg 6 49090 Osnabrück
Tel.: 0541 601- 00
info@sievert.de
www.sievert.de

Weitere Auskünfte durch:
Produktdatenblätter unter sievert.de/tec-doc-toom