

FLIESEN + ABDICHTEN

ZSR Zementschleier-Entferner

Spezialreiniger für Fassade und Bodenbeläge ohne Schwefelsäure



TECHNISCHE INFORMATION

pH-Wert	< 0,5
Farbe	transparent
Dichte	ca. 1,08 g/cm ³

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

EIGENSCHAFTEN

- auch bei hartnäckigem Belag anwendbar
- enthält Säuren und waschaktive Substanzen

ANWENDUNGEN

- entfernt zuverlässig Zement-, Kalk- und Fugmittelreste sowie Bauschmutz
- geeignet für säurefeste Oberflächen
- für innen und außen

QUALITÄT

- Inhaltsstoffe: < 5 % nichtionische Tenside, Amidosulfonsäure

UNTERGRUND

Für alle säureunempfindlichen Materialien wie z. B. Fliesen, Platten, Natursteine wie Granit, Schiefer und Quarzit, Feinsteinzeug (unbedingt Hinweise beachten), Glas u. Ä. Nicht auf kalkhaltigen Materialien (Marmor, Betonwerkstein, Zement oder Kunststein) verwenden. Auf Säurebeständigkeit der Oberfläche achten. Im Zweifelsfall Anwendungsversuch durchführen. Alle Flächen, die nicht aus säureunempfindlichen Materialien bestehen, müssen abgedeckt werden. Besondere Vorsicht bei diversen Granitsorten und schwarzem Feinsteinzeug in Schiefer-, Metall- und Basaltop-tik. Saugende Untergründe gründlich vornässen.

VERARBEITUNG

Anwendungstemperatur von +5 °C bis +25 °C einhalten.

Je nach Verschmutzung ca. 500 bis 1000 ml quick-mix Zement-schleier-Entferner auf 8 Liter kaltes Wasser dosieren, anschließend die zu bearbeitende Fläche satt mit Schwamm, Wischwiesel oder Wischmopp benetzen und ca. 2 bis 3 Minuten einwirken lassen. Dann mit festem Schrubber, Hand- oder Maschinenpad scheuern. Anschließend die Schmutzflotte aufnehmen und gründlich mit klarem Wasser nachwaschen. Empfehlung: Reinigen Sie wegen der anschließend schnelleren Trocknungszeit kleinere Flächen, ca. 5 bis 10 m² (maschinell), oder 1-2 m² (per Hand). Schützen Sie nebenliegende Beläge und Gegenstände durch Abdecken oder Abkleben. Bei starken Zement- oder Kalkverkrustungen kann das Produkt auch unverdünnt verwendet werden. Zum Schutz der Fugen, diese immer gut mit Wasser vorwässern. Bei stark kunst-stoffvergüteten Fugen empfehlen wir eine zusätzliche Behandlung mit einem Grundreiniger, um die Kunststoffe anzulösen.

VERBRAUCH

Reichweite: ca. 10 – 20 m², abhängig von der Oberflächenbeschaf-fenheit und vom Verschmutzungsgrad

LAGERUNG

Kühl, frostfrei und trocken im werksverschlossenen Originalgebin-de lagern.

LIEFERFORM

- 1 l/Flasche



HINWEIS

Nur in gut gelüfteten Räumen verwenden.
Bitte die Sicherheitsratschläge auf der Verpackung beachten.

Bei Fragen, rund um unsere Produkte, steht Ihnen unsere Technische Beratung unter der Hotline +49 541 / 601-601 gerne zur Verfügung. Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

09.10.2026

NOTFALLNUMMER: +49 551 19 240

quick-mix ist eine Marke von Sievert
Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Tel. +49 541 601-00 • info@sievert.de • www.quick-mix.de