



HADALAN® ColourChips 89V

Farbchips zur dekorativen Oberflächengestaltung



Diese Piktogramme gelten für das **Grundprodukt**.
Abweichungen sind je nach Einsatzbereich und Verarbeitung möglich.

PRODUKTINFORMATION

Beschreibung

HADALAN® ColourChips 89V sind lichtechte, farbige Dekorationsflocken zur Herstellung anspruchsvoller Bodenbeläge.

Anwendung

- zur Herstellung dekorativer Oberflächenschutz-Systeme in Verbindung mit dem jeweiligen HADALAN Beschichtungsprodukt

Einsatzbereich

- Balkon- und Terrassenflächen
- Fliesenbeläge
- Bodenflächen im Innenbereich
- mineralische Untergründe

Eigenschaften

- lichteicht
- farbstabil
- leicht verarbeitbar

Technische Daten

lieferbare Gebindegrößen	1 kg/Karton
Farbton/Farbtöne	bicolor anthrazit, bicolor cappuccino, bicolor grau, bicolor vanille, dunkelgrau, hellgrau, Mix grau/weiß, schwarz, tabak, weiß, ziegelrot
Körnung	2 – 8 mm
Lagerung	trocken, 24 Monate
Verbrauch	Verbrauch: ca. 0,05 – 0,15 kg/m ² als Kontrast-Einstreuung ca. 0,40 – 0,80 kg/m ² als vollflächige Einstreuung

UNTERGRUND

Beschaffenheit / Prüfungen

- Der Untergrund muss trocken, tragfähig, sauber, staubfrei sowie frei von haftmindernden Rückständen, Trennmitteln, Ausblühungen und Sinterschichten sein.
- Bei erhöhter Luftfeuchtigkeit besteht die Gefahr, dass sich Kondenswasser auf dem Untergrund bildet. Dieser Wasserfilm muss restlos getrocknet sein.



EINSATZBEREICHE UND VERARBEITUNG

Auftragen

- HADALAN ColourChips 89V werden frisch in frisch in eine vorab aufgebrachte Klebeschicht eingestreut.
- Die Einstreuung kann mit Hand, mittels Einstreubecher oder Chirongebläse vorgenommen werden.
- Bitte auch die Verarbeitungsanleitung "Sanierung, Beschichtung und dekorative Gestaltung mit HADALAN PUR Flüssigkunststoffen" beachten.

Trocknung / Folgearbeiten

- Nach vollständiger Durchhärtung ist eine transparente Endversiegelung erforderlich.

HINWEISE

Systemprodukte

- HADALAN® PUR Top 32P
- HADALAN® Topcoat M 12P
- HADALAN® EPV 38L
- HADALAN® VS 12E
- HADALAN® LF41 12E
- HADALAN® LF51 12E

Zu beachten

- Die technischen Datenblätter der zur Anwendung kommenden Systemprodukte beachten.
- HADALAN ColourChips 89V während der Verarbeitung vor Feuchtigkeit schützen.

Inhaltsstoffe

- Polymere Farbchips

Arbeitsschutz / Empfehlung

- Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Entsorgung

- Für alle Systeme gilt: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling-Partner Interseroh geben. Materialreste können gemäß EAK-Schlüssel Nr. 17 02 03 (Kunststoff) entsorgt werden.

Hersteller

Sievert Baustoffe SE & Co. KG

Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.