

## PBIB Bindemittel Boden

Bindemittel von PROBAU Steinchenteppich für den Bodenbereich

- Innen und außen verarbeitbar
- Einkomponentiges Bindemittel auf Basis PU-Harz
- Lösemittelfrei
- Im nicht erhärteten Zustand vor Wasser schützen
- Verarbeitungszeit ca. 75 Minuten
- Dichte ca. 1,14 g/cm<sup>3</sup>



### Anwendung:

Gebrauchsfertiges lösemittelfreies Bindemittel zum Einsatz für PROBAU Steinchenteppich. Durch Mischen mit PROBAU Steinchenteppich entsteht eine lichte und abriebfeste Bodenbeschichtung. Anwendbar auf Betonböden, Estrichen und Bodenfliesen, innen und außen.

### Untergrund:

Der Untergrund muss eben, fest, tragfähig, trocken und frei von anderen haftungsmindernden Substanzen sein. Saugender Untergrund mit PROBAU Steinchengrundierung Boden grundieren. Nichtsaugende Untergründe wie alter Fliesenbelag sind mit einer Kratzspachtelung aus PROBAU Spezialabdichtung zu versehen. Anschließend PROBAU Steinchenteppich wie unten genannt auftragen.

### Verarbeitung:

Den Inhalt restlos in den Eimer PROBAU Steinchenteppich laufen lassen und intensiv mittels langsam laufendem Rührgerät vermischen. Anschließend steht eine Verarbeitungszeit von ca. 75 Minuten zur Verfügung. Das Mischgut in der empfohlenen Schichtdicke von 8 mm auf dem vorbereiteten Untergrund grob mit einem Rakel verteilen, anschließend mit einer Glättkelle verdichten. Nach ca. 8 Stunden ist die Bodenfläche vorsichtig begehbar, nach ca. 2 Tagen durchgehärtet und belastbar. Frisches Material bis zur vollständigen Aushärtung vor Feuchtigkeit schützen. Werkzeuge sofort nach der Verarbeitung mit handelsüblicher Verdünnung reinigen. Nur bei einer Verarbeitungstemperatur von +10 °C bis +30 °C verwenden. Nicht für den Dauernassbereich (z.B. Dusche) geeignet.

### Verbrauch:

1 kg PROBAU Bindemittel Boden ausreichend für ca. 20 kg PROBAU Steinchenteppich (ca. 1,75 m<sup>2</sup>).

### Lagerung:

trocken und sachgerecht.

### Lieferform:

1-kg-Dose

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

## PBIB Bindemittel Boden

**Sievert Baustoffe SE & Co. KG**  
Mühleneschweg 6 49090 Osnabrück  
Tel.: 0541 601-01  
Fax: 0541 601-853  
[info@sievert.de](mailto:info@sievert.de)

**Weitere Auskünfte durch:**  
Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462  
Produktdatenblätter unter [sievert.de/tec-doc-probau](http://sievert.de/tec-doc-probau)