

PBIW3 Bindemittel Wand

Grundierung und Bindemittel von PROBAU Steinchenteppich für den Wandbereich

- Innen und außen verarbeitbar
- einkomponentiges Bindemittel gebrauchsfertig
- lösemittelfrei
- Dichte ca. 1 g/cm³
- Farbe weiß-transparent auf trocknend
- Im nicht erhärteten Zustand vor Wasser schützen
- pH-Wert ca. 8,5
- Verarbeitbare Zeit ca. 60 Minuten

Anwendung:

Gebrauchsfertiges lösemittelfreies Bindemittel. Auch als Grundierung verwendbar. Zum Einsatz für PROBAU Steinchenteppich Wand.

Als Bindemittel: Durch Mischen mit PROBAU Steinchenteppich entsteht ein lichtbeständiger und abriebfester Wandbelag. Für Wandbelag innen und außen. Für Aufkantungen von Balkonen, Terrassen und Treppenanlagen.

Als Grundierung: Verfestigt Baustoffoberflächen und bildet eine tragfähige Unterlage für die nachfolgenden Schichten. Ist geruchsarm, trocknet transparent. Werkzeuge nach der Verarbeitung sofort mit Wasser reinigen.

Untergrund:

Der Untergrund muss fest, tragfähig, trocken und frei von Staub und anderen haftungsmindernden Substanzen sein. Geeignet für Untergründe wie Beton, Putzmörtel, Gipsputz, Porenbeton o.ä. Unebene Untergründe zuvor mit geeigneter PROBAU Spachtelmasse ausgleichen.

Verarbeitung:

Für die Verwendung als Grundierung 0,5 kg in einen sauberen Eimer geben. Mittels Rolle oder Pinsel dünn auf den Untergrund auftragen. Nur so viel Bindemittel auftragen, wie bis zum Einsetzen der Hautbildung mit PROBAU Steinchenteppich verarbeitet wird. Für die Verwendung als Bindemittel **immer** in Verbindung mit PROBAU Steinchenfest Wand. Zuerst Steinchenfest Wand in den 20-kg-Eimer PROBAU Steinchenteppich laufen lassen und intensiv mittels langsam laufendem Rührgerät vermischen. Danach die restlichen 2,5 kg Bindemittel Wand in den Eimer geben und ebenfalls gut verrühren. Das Mischgut mit der Glättkelle in einer Schichtdicke von ca. 8 mm frisch in frisch in die zuvor aufgebrachte Grundierung einarbeiten, gleichmäßig verteilen und glätten. Bis zum durchtrocknen vor Wasser schützen. Nur bei einer Verarbeitungstemperatur von +10 °C bis +30 °C verwenden.

Verbrauch:

Als Grundierung: 0,5 kg ausreichend für ca. 1,75 m².

Als Bindemittel: 2,5 kg ausreichend für ca. 1,75 m².

Lagerung:

Frostfrei, trocken und sachgerecht.

Lieferform:

3-kg-Eimer

PBIW3 Bindemittel Wand

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühlenschweg 6 49090 Osnabrück
Tel.: 0541 601- 00
info@sievert.de
www.sievert.de

Weitere Auskünfte durch:
Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462
Produktdatenblätter unter sievert.de/tec-doc-probau