

PDB Duschabdichtband

PROBAU PDB Duschabdichtband ist ein beidseitigvliesbeschichtetes, dauerelastisches Dichtband aus einer hoch reißfesten Polyethylenfolie.

Zur wasserdichten, dauerelastischen Abdichtung von Bewegungs- und Anschlussfugen. Diese Materialkombination ergibt einen hervorragenden Verbund mit allen unter Fliesen eingesetzten Abdichtungsmaterialien, wie z. B. die mineralische flexible Dichtungsschlämme und Dispersionsabdichtung.

Farbe	blau
Stärke	0,5 mm
Breite	120 mm
Gewicht	22 g/m
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +90 °C.
Verwendung	Innen und Außen Wand- und Bodenbereich
EMI-Code	EC1 PLUS



Anwendung:

Zur Eckausbildung sowie zur Überbrückung von Fugen gemäß ZDB-Merkblatt in Verbundabdichtungen. Für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen nach ZDB-Merkblatt sowie A, B und C nach abP.

Einsatz in Innenräumen nach DIN 18534. Im System mit den Verbundabdichtungen mit der PROBAU PFDS Flex-Dichtschlämme und dem PROBAU PDA Duschkleidanstrich geprüft.

Die Abdichtung von Balkonen, Loggien oder Laubengängen nach DIN 18531-5 AIV-F ist nur mit der PROBAU PFDS Flex-Dichtschlämme möglich.

Untergrund:

Die Untergrundvorbereitung ist von Untergrundart, -beschaffenheit und dem vorgesehenem Abdichtungssystem abhängig. Eine geeignete Grundierung ist je nach gewählter Abdichtung aufzubringen. Nach Trocknung der Grundierung wird ein ca. 5 cm über das Dichtband hinausgehender Streifen mit der Abdichtungsmasse eingestrichen.

Verarbeitung:

Das Dichtband auf die erforderliche Länge zuschneiden und in die noch frische Abdichtung, die als Haftgrund fungiert, einlegen. Auf eine Überlappung der Dichtbänder von mindestens 5 cm achten. Unebenheiten oder Verwerfungen können mit einer Glättkelle angepresst werden. Abschließend 2 bis 3 Anstriche flächig aufbringen und dabei das Dichtband vollständig mit dem Material überarbeiten.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Werkzeug und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser zu reinigen.

Verbrauch:

Nach Bedarf. Eine Überlappung der Dichtbänder von mind. 5 cm bei der Verbrauchsberechnung beachten.

Lieferform:

1 Rolle à 5 m und 10 m



Nur im **BAUH**

PDB Duschabdichtband

Lagerung:

Kühl und trocken lagern.

Gefahrenhinweise:

Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung.

Entsorgung:

Verpackung kann durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden.

Hinweis:

Durch das Ausgangsmaterial ist eine hervorragende Verträglichkeit und ein guter Verbund mit Polymerdispersionen und mineralischen flexiblen Dichtungsschlämmen gegeben. Bevor weitere Produkte aufgebracht werden, empfiehlt es sich einen Verträglichkeitstest durchzuführen.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühleneschweg 6 49090 Osnabrück
Tel.: 0541 601-01
Fax: 0541 601-853
info@sievert.de

Weitere Auskünfte durch:
Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462
Produktdatenblätter unter sievert.de/tec-doc-probau



Nur im **BAUH**