

PDDS Duschdicht-Set

Anwendung:

PROBAU Duschdicht-Set ist ein auf polymerdispersionbasiertes, lösemittelfreies, gebrauchsfertiges Abdichtungssystem zur streich-, spachtel- und rollenfähigen Flächenabdichtung unter keramischen Belägen im Sanitär- und Feuchtraumbereich auf der wasserzugekehrten Seite. Zum Schutz feuchtigkeitsempfindlicher Untergründe. Ist im abgeordneten Zustand wasserundurchlässig und silikonverträglich und ist bei der Verarbeitung geruchsneutral und schnell trocknend. Im bauaufsichtlich geprüften System P-MPA-BS-240063 mit PROBAU PFKX Flexklerkleber und SFK Superflexkleber.

Zur Abdichtung von Innenräumen gemäß DIN 18534. Für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I und Rissklasse R1-I an Wänden und W0-I bis W1-I und Rissklasse R1-I auf Böden. Bauaufsichtlich geprüfte Abdichtung im Verbund unter keramischen Belägen für den Verwendungsbereich A im Wandbereich gemäß abP (Wassereinwirkungsklasse W2-I und W3-I ohne chemische Beanspruchung gemäß DIN 18534-1). Bei Anwendung im Bodenbereich ab W2-I (bodengleiche Duschen mit Duschabtrennung sowie bodengleiche Duschen bzw. Duschtassen ohne Duschabtrennung im häuslichen Bad) ist die PFDS Flex Dichtschlämme einzusetzen.

Lagerung:

Trocken, kühl, frostfrei und sachgerecht.

Lieferform:

3-teiliges Set bestehend aus:

- Duschdichtanstrich 4-kg-Eimer
- Wandrohrmanschetten 2 Stk.
- Duschdichtband 5-m-Rolle

Hinweis:

Hinweise auf den Verpackungen beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühlenschweg 6 49090 Osnabrück
Tel.: 0541 601- 00
info@sievert.de
www.sievert.de

Weitere Auskünfte durch:
Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462
Produktdatenblätter unter sievert.de/tec-doc-probau