

Glättfix

Fughilfe zur individuellen Fugengestaltung

- Universell Einsetzbar
- Mehrfach verwendbar

Anwendung:

PROBAU Glättfix für professionelles Fugenglätten. Kunststoffkeil für individuelle Fugengestaltung.

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, fest, sauber und frei von allen als Trennmittel wirkenden Substanzen sein. Lose Teile entfernen.



Verarbeitung:

1. Fuge mit Silikon ausfüllen.
2. Ausgefüllte Fuge mit entspanntem Wasser (Spülmittel) besprühen oder mit einem Schwamm anfeuchten.
3. Glättfix anfeuchten, je nach gewünschtem Fugenprofil an die Fuge anlegen und mit leichtem Druck abziehen.

Lagerung:

Trocken und sachgerecht.

Lieferform:

1 Stück pro Kartonage

Hinweis:

Hinweise auf der Verpackung beachten. Werkzeug sofort nach der Anwendung reinigen.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühleneschweg 6 49090 Osnabrück
Tel.: 0541 601-01
Fax: 0541 601-853
info@sievert.de

Weitere Auskünfte durch:

Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462
Produktdatenblätter unter sievert.de/tec-doc-probau



Nur im BAUHUS