

Kraft-Kleber

Hochwertiger, lösemittelfreier Qualitätskleber zum Kleben von schweren Materialien auf unterschiedlichste Untergründe mit einer Klebkraft von bis zu 350 kg/m².

Verwendungszweck:

Extrem starke, einkomponentige und neutrale Klebemasse auf Basis von Hybrid Polymeren mit sehr hoher Anfangsklebkraft. Für viele Anwendungen im Bau- und Industriebereich geeignet. Ideal zum einfachen Montieren von Wand- und Deckenlampen, Briefkästen, Fensterbänken, Handläufen, kleinen Regalen, Wandverkleidungen, schweren Spiegeln, Armaturen und vielem mehr. Auch zur Montage von Möbeln und zur Reparatur nicht mechanischer und nicht dauerhaft belasteter Teile geeignet. Besonders geeignet für vertikale und über Kopf Verklebung ohne mechanische Unterstützung. Enthält keine Weichmacher. Auch zum Verkleben von Natursteinen wie Marmor, Granit, etc. sehr gut geeignet.

Verarbeitung:

Klebemasse immer in vertikalen Raupen auftragen, um hier stehendes Wasser zu vermeiden. Haftprüfungen vor Anwendung werden empfohlen.

Untergrund:

Klebeflächen müssen trocken, schmutz-, öl- und fettfrei sein.

Wichtige Hinweise:

Probau Kraft-Kleber ist lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei und nach Aushärtung dauerelastisch.

Keine Schrumpfung, spaltüberbrückend und mit enormer Flankenhaftung.

Verarbeitungstemperatur:

+5°C bis + 40°C

Hautbildungszeit:

ca. 15 – 25 min.

Durchhärtungszeit:

Ca. 2 mm am Tag. (je nach Schichtstärke, Luftfeuchtigkeit und Temperatur). Mechanische Festigkeit frühestens nach ca. 72 Std.

Lagerung:

Trocken und frostfrei.

Farbton:

weiß

Inhalt:

450g

Mindesthaltbarkeitsdatum:

In ungeöffneter Originalverpackung 18 Monate ab Herstellungsdatum, siehe Verpackungsaufdruck.

Entsorgung:



Kraft-Kleber

Nur ein restentleertes Gebinde ist recyclingfähig.

Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen wird keine Haftung übernommen.

Hinweis:

Hinweise auf der Verpackung beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühleneschweg 6 49090 Osnabrück
Tel.: 0541 601-01
Fax: 0541 601-853
info@sievert.de

Weitere Auskünfte durch:
Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462