

PRIFU Riss- und Fugendicht

Lösungsmittelfreier Fugendichtstoff für den Innen- und Außenbereich. UV-beständig.

- Gebrauchsfertig
- Hautbildungszeit ca. 10-15 Min.
- Schichtstärke pro Spachtelgang ca. 10mm
- Farbe weiß

Anwendung:

Zum Schließen von Rissen und zur Abdichtung von Fugen zwischen Beton, Mauerwerk, Putz, Metall, Holz usw. Besonders geeignet für Anschlussfugen z.B. zwischen Fenstern, Türrahmen und Mauerwerk.

Nach vollständiger Trocknung mit den meisten handelsüblichen Dispersionsfarben überstrichbar.



Verarbeitung:

Tube vor Gebrauch gut durchkneten. PROBAU Riss- und Fugendicht ist gebrauchsfertig und kann direkt verarbeitet werden. Material nach Möglichkeit innerhalb der Hautbildungszeit im feuchten Zustand abziehen. Nach Trocknung kann die Masse geschliffen, gebohrt, geschabt, überstrichen oder überklebt werden. Maximale Schichtstärke pro Spachtelgang ca. 10mm.

Untergrund:

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Loses Material (wie z. B. Tapeten) und nicht haftende Anstriche vom Untergrund gründlich entfernen. Stark poröse Untergründe mit einer Grundierung aus 1 Teil Riss- und Fugendicht und 2 Teilen Wasser vorbehandeln.

Wichtige Hinweise:

Nicht geeignet für PP, PE, Teflon, Naturstein und Bitumen-Untergründe sowie Bereiche mit ständiger Wasserbelastung.

Verarbeitungstemperatur:

+5°C bis + 40°C

Hautbildungszeit:

ca. 10 – 15 min.

Durchhärtungszeit:

Abhängig von Schichtstärke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Verbrauch:

Abhängig von der Art des Auftrages und der Schichtstärke.

Normen und Prüfungen:

Geprüft nach EN 15651 – Teil 1: F-INT-EXT

Weitere Informationen zur Leistungserklärung unter www.probau.eu

Lagerung:

Trocken und frostfrei (nicht unter +5 Grad Celsius).

Farbton:

PRIFU Riss- und Fugendicht

weiß

Inhalt:

250 ml

Mindesthaltbarkeitsdatum:

In ungeöffneter Originalverpackung 24 Monate ab Herstellungsdatum, siehe Verpackungsaufdruck.

Entsorgung:

Nur ein restentleertes Gebinde ist recyclingfähig.

Inhaltsstoffe:

Enthält Isothiazolinone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung unter Service-Hotline unter +49 (0) 541 601-601.

Sicherheitshinweise:

Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Verarbeitung und Trocknung gründlich lüften. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht für Lebensmittel- oder Trinkwasserbereiche geeignet. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Hinweis:

Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen wird keine Haftung übernommen.
Hinweise auf der Verpackung beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühleneschweg 6 49090 Osnabrück
Tel.: 0541 601-01
Fax: 0541 601-853
info@sievert.de

Weitere Auskünfte durch:

Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462
Produktdatenblätter unter sievert.de/tec-doc-probau