

## PSFW PROBAU Steinchenfest Wand

Grundierharz von PROBAU Steinchenteppich für den Wandbereich

Innen und außen verarbeitbar  
Einkomponentiges Grundierharz auf PU Basis  
Lösemittelfrei  
Verarbeitbar bei +10 °C bis +30 °C  
Im nicht erhärteten Zustand vor Wasser schützen  
Nicht für den Dauernassbereich (z.B. Dusche) geeignet  
Dichte ca. 1,14 g/cm<sup>3</sup>  
Farbe transparent

### Anwendung:

Verbessert die Haftung von PROBAU Steinchenteppich an Wandbereichen Anwendung **immer** in Verbindung mit PROBAU Bindemittel Wand.

### Verarbeitung:

Inhalt entsprechend des Bedarfs in den Eimer mit PROBAU Steinchenteppich geben und mit langsam laufendem Rührgerät homogen vermischen. Anschließend PROBAU Bindemittel Wand hinzufügen und erneut vermischen (siehe Technische Information Bindemittel Wand).

### Verbrauch:

100 ml für ca. 20 kg PROBAU Steinchenteppich ausreichend  
(ca. 1,75 m<sup>2</sup> bei ca. 8 mm Schichtdicke).

### Lagerung:

frostfrei, kühl und sachgerecht.

### Lieferform:

100-ml-Flasche

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**Sievert Baustoffe SE & Co. KG**  
Mühlenschweg 6 49090 Osnabrück  
Tel.: 0541 601- 00  
info@sievert.de  
www.sievert.de

Weitere Auskünfte durch:  
Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462  
Produktdatenblätter unter [sievert.de/tec-doc-probau](http://sievert.de/tec-doc-probau)