

PSGR Steinchengrundierung Boden

Grundierung von PROBAU Steinchenteppich für den Bodenbereich

- Einkomponentige silikatische Grundierung
- Verfestigt min. Böden
- Lösemittelfrei
- Innen und außen verarbeitbar
- Verarbeitbar bei +10 °C bis +30 °C
- Im nicht erhärteten Zustand vor Wasser schützen
- Farbe transparent
- pH-Wert ca. 11



Anwendung:

Gebrauchsfertige lösemittelfreie Grundierung zum Einsatz für PROBAU Steinchenteppich. Für Bodenbereich innen und außen. Untergrund muss saugfähig, fest und tragfähig sein. Verfestigt mineralische Böden durch silikatische Bindungen und bildet eine tragfähige Unterlage für die nachfolgenden Schichten. Angrenzende Bauteile vor Spritzern schützen.

Untergrund:

Der Untergrund muss fest, tragfähig, trocken und frei von Staub und anderen haftungsmindernden Substanzen sein. Geeignet für zementäre Untergründe wie z.B. Beton. Untergründe zuvor mit geeigneter PROBAU Spachtelmasse z.B. PBRS Beton u. Reparaturspachtel ausgleichen. Im Außenbereich 2% Gefälle einplanen. Bei nichtsaugenden Untergründen z.B. Fliesen Kratzspachtelung mit PROBAU Spezialabdichtung als Vorbehandlung anwenden. Im Außenbereich immer zusätzlich PROBAU Spezialabdichtung 2-lagig als Abdichtung ausführen.

Verarbeitung:

Wird unverdünnt durch Streichen, Rollen oder Spritzen dünn auf den Untergrund aufgetragen. Ermöglicht eine leichte Verarbeitung und zügigen Arbeitsfortschritt. Nachfolgenden Belag nur auf die abgetrocknete Grundierung auftragen. Grundierung nur bei einer Verarbeitungstemperatur von +10 °C bis +30 °C verwenden.

Verbrauch:

0,75 l reichen für eine Fläche von ca. 3 m².

Lagerung:

frostfrei, kühl und sachgerecht.

Lieferform:

0,75-l-Becher

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.



PSGR Steinchengrundierung Boden

Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühleneschweg 6 49090 Osnabrück
Tel.: 0541 601-01
Fax: 0541 601-853
info@sievert.de

Weitere Auskünfte durch:
Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462
Produktdatenblätter unter sievert.de/tec-doc-probau

