

PTG Tiefengrund LF

Gebrauchsfertige, eingefärbte acrylatische Grundierung zur Erhöhung der Haftung zwischen Untergrund und Mörtel und zur Verfestigung des Untergrundes.

- Schnell trocknend
- Lösemittelfrei
- Wasserdampfdurchlässig
- Schwachrosa eingefärbt
- Bindemittel Kunststoffdispersion



Anwendung:

Der PROBAU Tiefengrund wird als Grundierung stark saugender Flächen zur Regulierung der Saugfähigkeit eingesetzt. Geeignete Untergründe sind Putz, Beton, Mauerwerk, Gipskartonplatten. Leicht sandende Untergründe werden verfestigt. Innen und außen anwendbar.

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken, saugfähig, staub-, riss- und frostfrei sein. Schmutz, Öl, Fett und lose Teile sowie alte Anstriche und Spachtelmassen sind restlos zu entfernen. Leimfarben sind abzuwaschen.

Verarbeitung:

Der Auftrag auf die gereinigten Flächen erfolgt mittels Lammfellrolle oder Quast. Nachfolgender Mörtelauftrag darf erst nach Durchtrocknung des Tiefengrundes erfolgen.

Die Verarbeitung sollte bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen von +5 °C bis + 30 °C erfolgen.

Verbrauch:

Je nach Saugfähigkeit und Untergrundbeschaffenheit werden ca. 100 – 250 ml je m² benötigt.

Lagerung:

Frostfrei und sachgerecht im Original verschlossenen Gebinde.

Lieferform:

1-l-Becher
2,5-l-Eimer
5-l-Eimer
10-l-Eimer

Hinweis:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Hinweise auf der Verpackung beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

PTG Tiefengrund LF



Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühleneschweg 6 49090 Osnabrück
Tel.: 0541 601-01
Fax: 0541 601-853
info@sievert.de

Weitere Auskünfte durch:
Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462
Produktdatenblätter unter sievert.de/tec-doc-probau