

PROBAU PWM Wandrohrmanschetten

PROBAU PWM Wandrohrmanschette ist eine beidseitigvliesbeschichtete, dauerelastische Dichtmanschette aus einer Polyethylenfolie mit einer flexiblen Dehnzone aus NBR Kautschuk. Diese Materialkombination ergibt einen hervorragenden Verbund mit allen unter Fliesen eingesetzten Abdichtungsmaterialien, wie z. B. die mineralische flexible Dichtungsschlämme und Dispersionsabdichtung.

Farbe	blau
Stärke	0,50 mm
Abmessungen	120 x 120 mm
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +90°C
Verwendung	Innen
EMI-Code	EC1 PLUS



Anwendung:

Zur dauerhaft wasserdichten Abdichtung im Wandbereich für Rohrdurchführung an Armaturen unter keramischen Belägen in Kombination mit Verbundabdichtungen. Für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen nach abP und dem ZDB-Merkblatt.

Einsatz in Verbundabdichtungen in Innenräumen nach DIN 18534. Wandrohrmanschetten werden auf der wasserzugerehrten Seite im Wandbereich für 1/2" Rohrdurchführungen an Dusch- und Wannenarmaturen unter keramischen Belägen eingesetzt.

Untergrund:

Die Untergrundvorbereitung ist von Untergrundart, -beschaffenheit und dem vorgesehenen Abdichtungssystem abhängig. Eine geeignete Grundierung ist je nach gewählter Abdichtung aufzubringen.

Wird eine Grundierung verwendet, so muss diese durchgetrocknet sein. Danach wird die Fläche, auf der die PWM Wandrohrmanschette eingesetzt wird, mit der Abdichtungsmasse eingestrichen.

Verarbeitung:

Die jeweilige Manschette wird über die Rohrdurchführung gestülpt und in die noch frische Abdichtungsmasse eingelegt und angedrückt. Nach der Trocknung der ersten Schicht, wird die Manschette durch einen zweiten Auftrag komplett in das System mit eingebunden.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Werkzeug und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser zu reinigen.

Abmessung:

120 x 120 mm, 1/2" Lochdurchmesser

Lieferform:

2 Stück / Paket

Lagerung:

Kühl und trocken lagern.

Gefahrenhinweise:

Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung.

PROBAU PWM Wandrohrmanschetten

Entsorgung:

Verpackung kann durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden.

Hinweis:

Die Wandrohrmanschette ist siliconverträglich, ein Durchbluten ist nicht zu befürchten. Dünnbettmörtel können direkt im Verbund aufgebracht werden. Bevor weitere Produkte aufgebracht werden, empfiehlt es sich einen Verträglichkeitstest durchzuführen.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühleneschweg 6 49090 Osnabrück
Tel.: 0541 601-01
Fax: 0541 601-853
info@sievert.de

Weitere Auskünfte durch:
Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462
Produktdatenblätter unter sievertd.de/tec-doc-probau