

Lösung von oberflächenaktiven Substanzen auf Wasserbasis

- speziell auf empfindliche Marmor- und Natursteinsorten abgestimmt
- reduziert die Gefahr der Glättmittelfleckenbildung auf ein Minimum
- hautschonend

ANWENDUNGEN

- zum Glätten von tubag FFM Flexible Fugenmasse
- zum Glätten von Dichtstoffen in Kontakt mit Natursteinen
- für innen und außen

EIGENSCHAFTEN

- erhält den Glanz der Dichtstoffoberfläche
- Farbpigmente des Dichtstoffes werden nicht ausgewaschen
- Inhaltsstoffe dermatologisch getestet
- wirkt auf die Haut nicht entfettend
- gebrauchsfertig

UNTERGRUND

- | | |
|---------------------|--|
| Vorbereitung | ■ Untergrund gegebenenfalls reinigen, abkleben und Fuge mit passender Rundschnur hinterfüllen. |
|---------------------|--|

VERARBEITUNG

- | | |
|---|--|
| Anmischen / Zubereitung / Aufbereitung | ■ Nur unverdünnt anwenden. |
| Verarbeitung | ■ Glättwerkzeug und gegebenenfalls Fuge benetzen und anschließend Fuge glätten.
■ Überschüssige Glättmittelrückstände entfernen und gegebenenfalls Abklebeband entfernen.
■ Das Glättmittel darf nicht auf der Dichtstofffuge und auf angrenzenden Oberflächen zurückbleiben und antrocknen, da getrocknete Rückstände unter Umständen zur optischen Beeinträchtigung (matte/helle Flecken) führen können.
■ Glättmittelrückstände müssen noch vor dem Antrocknen mit klarem Wasser entfernt werden. |
| Hinweise | ■ Grundsätzlich empfiehlt es sich, das Glättmittel möglichst sparsam zu verwenden, also z.B. die Glättwerkzeuge nur leicht zu benetzen oder das Glättmittel gezielt mit einem sauberen Pinsel auf die Dichtstoffoberfläche aufzubringen.
■ Achtung: Bei sehr empfindlichen Natursteinen (z.B. Nero Impala oder Nero Assoluto) kann es zu Flecken/Verfärbungen kommen, die mit üblichen Reinigungsmitteln nicht zu entfernen sind.
■ Beim Glätten von matt-Farbtönen ist folgendes zu beachten: Die Fuge sollte nur einmal abgezogen werden, mit einem Glättwerkzeug, das in Glättmittel eingetaucht wurde. Je öfter die Oberfläche mit Glättmittel überarbeitet wird, desto stärker geht der matt-Effekt verloren und die Fuge wird glänzender.
■ Aufgrund der Vielzahl von Natursteinarten und möglicher Einflussfaktoren bei der Verarbeitung und der Anwendung ist stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen. |

LIEFERFORM

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebindegröße
FFG	- 57522 7	1 l/Flasche

LAGERUNG

- Kühl, frostfrei und trocken im werksverschlossenen Originalgebinde lagern.
- Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate ab Herstelldatum lagerfähig.

SICHERHEITS- UND ENTSORGUNGSHINWEISE

Sicherheit	<ul style="list-style-type: none">■ Das Produkt ist hinsichtlich einer eventuell hautreizenden Wirkung als unbedenklich einzustufen.■ Weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.
Entsorgung	<ul style="list-style-type: none">■ Verpackung vollständig entleeren und dem Recycling zuführen.■ Entsorgung entsprechend der behördlichen Vorschriften.

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unseren zuständigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere Hotline Tel. +49 541 601-601. Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf die professionelle Anwendung und den gewöhnlichen Verwendungszweck. Alle Angaben sind unverbindlich und entbinden den Anwender nicht von eigener Überprüfung der Eignung des Produkts für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs- und Objektbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die gültigen Normen und Richtlinien sowie technischen Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website.