

Extrudiertes Hinterfüllmaterial aus Polyethylen (PE)

- geschlossenzellig gemäß DIN 18540
- Wasser abweisend



ANWENDUNGEN

- zum Hinterfüllen von Bewegungsfugen
- im Wand- und Bodenbereich
- für innen und außen

EIGENSCHAFTEN

- Farbe: grau
- hohe Elastizität
- leichte Verarbeitung

VERARBEITUNG

- Beim Einbringen der Profile in die Fugenausbildung darauf achten, dass die Rundschnur um 25% komprimiert ist.
- Es muss darauf geachtet werden, dass das Material nicht mit einem scharfen Gegenstand in die Fuge eingedrückt wird, damit keine Verletzung der Außenhaut auf der Oberfläche entsteht.

LIEFERFORM

Artikel	Gebindegröße	Artikelnummer
PER 10 mm	100 m/Rolle	56065
PER 15 mm	100 m/Rolle	56066
PER 20 mm	50 m/Rolle	56067

Lieferformen sind regional unterschiedlich und nicht in allen Standorten verfügbar.

LAGERUNG

- Trocken und sachgerecht lagern.

TECHNISCHE DATEN

Zugfestigkeit	ca. 200 – 300 kPa
Temperaturbeständigkeit	–40 °C bis +60 °C
Brandverhalten	E gemäß EN 13501

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unseren zuständigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere Hotline Tel. +49 541 601-601. Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf die professionelle Anwendung und den gewöhnlichen Verwendungszweck. Alle Angaben sind unverbindlich und entbinden den Anwender nicht von eigener Überprüfung der Eignung des Produkts für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs- und Objektbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die gültigen Normen und Richtlinien sowie technischen Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website.