

Antika silikat G

Silikatowy preparat gruntujący



Preparat gruntujący na bazie szkła wodnego potasowego

- głębokopenetrujący
- wydajny



ZASTOSOWANIE

- do wzmacniania podłoża mineralnych
- do rozcieńczania tynków oraz farb silikatowych
- gruntowanie nasiąkliwych podłoża mineralnych
- gruntowanie pyłących podłoża mineralnych
- do zwiększania przyczepności farb oraz tynków silikatowych
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

WŁAŚCIWOŚCI

- pod stałą kontrolą jakości zgodnie z ISO 9001
- zwiększa wytrzymałość podłoża
- wyrównuje nasiąkliwość podłoża
- zwiększa przyczepność farb oraz tynków do podłoża
- ogranicza możliwość powstawania przebarwień na powierzchni tynku silikatowego
- dyfuzyjna
- odporny na promieniowanie UV
- barwienie w systemie quick-mix ColorSelect

SKŁAD

- szkło wodne potasowe i spoiwo wspomagające
- żywice dyspersyjne

PODŁOŻE

Stan podłoża

- Preparat gruntujący Antika silikat G szczególnie zalecany jest na wszelkie podłoża mineralne, wapienne, wapienno-cementowe i cementowe. Nie należy stosować na podłożach wilgotnych.
- Podłoże musi być nasiąkliwe, nośne, wolne od substancji pogarszających przyczepność.

Antika silikat G

Silikatowy preparat gruntujący



OBRÓBKA	
Temperatura	■ Prace powinny być wykonywane w temperaturze powietrza, materiału i podłoża od +5°C do +30°C. ■ Podczas aplikacji i suszenia temperatura podłoża musi być co najmniej 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.
Mieszanie / Przygotowanie / Aplikacja	■ Produktu nie wolno mieszać ani dodawać do innych produktów.
Obróbka	■ Podłoża silnie nasiąkliwe np.: pylące tynki, jastrychy cementowe gruntować preparatem Antika silikat G bez rozcieńczania wodą. ■ Podłoża słabo nasiąkliwe np.: cegła silikatowa, cegła licowa, kamień naturalny gruntować preparatem Antika silikat G rozcieńczonym wodą w proporcji Antika silikat G:woda = 2:1. Preparat gruntujący Antika silikat G należy równomiernie rozprowadzić po powierzchni przy użyciu pędzla, wałka malarskiego lub urządzeń natryskowych. Podłoża o dużej chłonności gruntować dwukrotnie metodą „mokre na mokre”. Preparat gruntujący musi całkowicie wniknąć w podłoże. Wyschnięta powłoka musi być matowa, nie może błyszczeć.
Schnięcie / Twardnienie	■ Po upływie ok.12 godzin od chwili nałożenia preparatu można przystąpić do malowania lub do tynkowania powierzchni.
Czyszczenie narzędzi	■ Narzędzia i sprzęt należy czyścić wodą natychmiast po użyciu. ■ Pistolet natryskowy po użyciu natychmiast przepłukać obficie zimną wodą.
Uwaga	■ Szkło, ceramika, klinkier, kamień naturalny oraz metal szczelnie zakryć.

FORMA DOSTAWY		
Pozycja	GTIN/EAN 4004637	Wielkość opakowania
Antika silikat G	- 86663 9	10 l/Kanister

SKŁADOWANIE
■ Przechowywać w chłodnym, zabezpieczonym przed mrozem i suchym miejscu w oryginalnym fabrycznie zamkniętym opakowaniu. ■ Czas magazynowania 12 miesięcy, data przydatności podana na opakowaniu.

ZUŻYCIE / WYDAJNOŚĆ
■ zużycie: ok. 100 - 250 ml/m², ok. 250 ml/m² (preparat rozcieńczony wodą w proporcji Antika silikat G:woda = 2:1), zużycie zależy od chłonności podłoża

DANE TECHNICZNE	
gęstość	ca. 1,0 g/cm ³
kolor	transparentno-biały
temperatura obróbki	+5 °C do +30 °C

Wszystkie dane są wartościami średnimi określonymi w warunkach laboratoryjnych zgodnie z odpowiednimi normami testowymi i testami aplikacyjnymi. Możliwe są odchylenia w warunkach praktycznych.

Antika silikat G

Silikatowy preparat gruntujący



ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I UTYLIZACJI

- | | |
|-----------------------|---|
| Bezpieczeństwo | <ul style="list-style-type: none">■ Należy przestrzegać zasad higieny i środków ostrożności obowiązujących przy obchodzeniu się z produktami chemicznymi. Nosić odpowiednią odzież ochronną.■ W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody.■ Należy przestrzegać dalszych instrukcji zawartych w karcie charakterystyki. |
|-----------------------|---|

- | | |
|-------------------|--|
| Utylizacja | <ul style="list-style-type: none">■ Opróżnij całkowicie opakowanie i wyślij je do recyklingu.■ Pozostałości produktu mogą być utylizowane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie katalogu odpadów pod kodem odpadu 08 01 12 (odpady farb i lakierów z wyjątkiem tych objętych kodem 08 01 11). |
|-------------------|--|

INFORMACJE OGÓLNE

Informacje zawarte w niniejszym arkuszu danych stanowią jedynie ogólne zalecenia. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących konkretnego zastosowania, prosimy o kontakt z naszym odpowiedzialnym doradcą techniczno-handlowym lub z naszą linią informacyjną tel. +48 71/ 392 72 20. Wszystkie informacje opierają się na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu oraz odnoszą się do profesjonalnego zastosowania i normalnego użytkowania. Wszystkie informacje są niewiążące i nie zwalniają użytkownika z obowiązku sprawdzenia przydatności produktu do zamierzonego zastosowania. Wyklucza się gwarancję ogólnej ważności wszystkich informacji w odniesieniu do różnych warunków pogodowych, przetwarzania i obiektów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w ramach dalszego rozwoju produktów i technologii zastosowań. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej, obowiązujących norm i wytycznych, a także wytycznych dotyczących obróbki technicznej. Wraz z publikacją niniejszej karty technicznej tracą ważność poprzednie wydania. Aktualne informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej.