

Aplikator do iniekcji kremu IC

Ręczny aplikator do wykonywania izolacji metodą iniekcji

- pojemność 4,0 l



ZASTOSOWANIE

- do wtłaczania kremu iniekcyjnego IC do wcześniej nawierconych otworów w zawilgoconych murach
- do wykonywania izolacji poziomej metodą iniekcji niskociśnieniowej
- do wykonywania wtórnej izolacji poziomej zabezpieczającej przed kapilarnym podciąganiem wody przez mury
- do stosowania w murach pełnych, warstwowym, murach spękanych, murach z kawernami oraz murach o niskiej wytrzymałości mechanicznej

WŁAŚCIWOŚCI

- średnica lancy iniekcyjnej 10 mm
- długość lancy iniekcyjnej 100 cm
- max ciśnienie 13,8 MPa
- waga 4,0 kg

PODŁOŻE

- | | |
|----------------------|---|
| Przygotowanie | <ul style="list-style-type: none">■ W murze wytypowanym do wykonania poziomej izolacji przeciwwilgociowej należy nawiercić otwory o średnicy 12 mm w odległościach co 12 cm. Otwory wiercić w poziomie.■ Po nawierceniu otwory przedmuchać sprężonym powietrzem. |
|----------------------|---|

OBRÓBKA

- | | |
|------------------------------|---|
| Temperatura | <ul style="list-style-type: none">■ Prace powinny być wykonywane w temperaturze powietrza, materiału i podłoża od +5°C do +30°C. |
| Aplikacja | <ul style="list-style-type: none">■ Odkręcić trzy nakrętki w górnej części obudowy aplikatora następnie wyjąć tłok. Do pojemnika wlać ok. 4,0 l kremu iniekcyjnego IC. Włożyć tłok oraz starannie dokręcić nakrętki w górnej części obudowy aplikatora. Połączyć wąż giętki z lancą iniekcyjną. Wszystkie połączenia dokręcać przy użyciu odpowiednich kluczy. Wprowadzić lancę iniekcyjną do końca pierwszego otworu. Otworzyć zaworek na końcu węża giętkiego, rozpocząć tłoczenie kremu IC powoli wysuwając lancę z otworu. Należy dokładnie wypełnić otwór kremem IC tak aby nie pozostały przestrzenie nie wypełnione kremem. Po zakończeniu wypełniania pierwszego otworu w podobny sposób wprowadzać krem IC do pozostałych otworów.■ Po zakończeniu iniekcji otwory zaślepić na głębokość ok. 15 cm zaprawą cementową. |
| Czyszczenie narzędzi | <ul style="list-style-type: none">■ Narzędzia i sprzęt należy czyścić wodą natychmiast po użyciu.■ Po umyciu zakonserwować urządzenie preparatem antykorozyjnym. |
| Instrukcja stosowania | <ul style="list-style-type: none">■ Aplikator nie nadaje się do tłoczenia zaczynów zawierających piasek kwarcowy.■ Czas wnikania kremu IC w strukturę muru zależy od porowatości muru oraz jego wilgotności. |

Aplikator do iniekcji kremu IC



FORMA DOSTAWY

Pozycja	GTIN/EAN 4004637	Wielkość opakowania
Aplikator do kremu IC	- 45550 0	1 sztuka

ZUŻYCIE / WYDAJNOŚĆ

- zużycie: ok. 0,9 l/m² przekroju poprzecznego ściany poziomej

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I UTYLIZACJI

- Aplikator tłoczy krem pod ciśnienie. Stosować okulary ochronne oraz rękawice.

INFORMACJE OGÓLNE

Informacje zawarte w niniejszym arkuszu danych stanowią jedynie ogólne zalecenia. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących konkretnego zastosowania, prosimy o kontakt z naszym odpowiedzialnym doradcą techniczno-handlowym lub z naszą linią informacyjną tel. +48 71/ 392 72 20. Wszystkie informacje opierają się na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu oraz odnoszą się do profesjonalnego zastosowania i normalnego użytkowania. Wszystkie informacje są niewiążące i nie zwalniają użytkownika z obowiązku sprawdzenia przydatności produktu do zamierzonego zastosowania. Wyklucza się gwarancję ogólnej ważności wszystkich informacji w odniesieniu do różnych warunków pogodowych, przetwarzania i obiektów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w ramach dalszego rozwoju produktów i technologii zastosowań. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej, obowiązujących norm i wytycznych, a także wytycznych dotyczących obróbki technicznej. Wraz z publikacją niniejszej karty technicznej tracą ważność poprzednie wydania. Aktualne informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej.