

VARIO FBS-DB

Fensterbanksystem Dichtband

Butydichtband mit Polyester Vlies-Kaschierung

- Breite: 25/55 mm asymmetrisch geteilt
- Materialdicke: 1,0 mm
- selbstklebend



Anwendungen

- zur Ausbildung der zweiten Dichtungsebene unter Fensterbänken in Kombination mit dem akurit VARIO Fensterbankkeil oder dem akurit UNI-SD Universal Sockeldicht
- zur Verbindung der Stoßbereiche des akurit UPR Überganguprofils

Eigenschaften

- Baustoffklasse B2 (normalentflammbar) gemäß DIN 4102-1
- Material: modifizierter Polymerkautschuk
- Farben: Vlies weiß, Membrane und Butyl grau

Untergrund

Beschaffenheit / Prüfungen

- Stabiler, ebener, trockener Untergrund - frei von Stoffen, die den Haftverbund beeinträchtigen (z. B. Fett, Schmutz).

Vorbereitung

- Eine Reinigung des Untergrundes wird empfohlen, eine Klebeprobe ist durchzuführen.
- Bei speziellen Oberflächen (lackiert bzw. pulverbeschichtet) ist der Untergrund vor Anbringen der Butylbänder ggf. vorzubehandeln - nach Rücksprache mit dem Tür- bzw. Fensterlieferanten.

Temperatur

- Nicht bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C oder über +30 °C verarbeiten.

Auftragen / Verarbeiten / Montieren

- akurit VARIO FBS-DBE Dichtbanddecke im Inneneckbereich hohlräumfrei an Dämmkeil und Fenster bzw. Laibung kleben. Ablängen des Dichtbandes auf erforderliches Maß. Überlappung mindestens 2 cm auf Dichtbanddecke. Dichtband vorknicken und mit Schutzfolie ausrichten. Abziehen der rückseitigen Schutzfolie, dabei Flächenanteil (55 mm) zuerst am Fensterkeil mit Andrückwalze befestigen, dann 25 mm Aufkantung am Fenster bzw. der Laibung hohlräum- und faltenfrei andrücken und nachrollen.
- Beim Verbinden der Übergangsprofile einen Abstand von mindestens 1 mm einplanen. Die Verklebung untereinander erfolgt rückseitig im glatten Teil der Profile, gegebenenfalls etwas in den gelochten Bereich führen. Zur Reduzierung der Klebrigkeit auf der Forderseite mit feinem Quarzsand abstreuen.

Lieferform

- 30m/Rolle

Lagerung

- Trocken, kühl, eben und sachgerecht lagern.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

VARIO FBS-DB

Fensterbanksystem Dichtband

Allgemeine Hinweise

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unseren zuständigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere Hotline Tel. +49 541 601-601. Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf die professionelle Anwendung und den gewöhnlichen Verwendungszweck. Alle Angaben sind unverbindlich und entbinden den Anwender nicht von eigener Überprüfung der Eignung des Produkts für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs- und Objektbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die gültigen Normen und Richtlinien sowie technischen Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website.