

Duschdichtband

- **Elastisch**
- **Beidseitig überstehender Geweberand**
- **Wasserdicht**
- **Geringe Schichtstärke von 0,6 mm**

Anwendung:

toom Duschdichtband eignet sich zur Abdichtung Ihrer Dusche. Dieses wird als wasserdichte Abdichtung unter keramischen Belägen in Verbundabdichtungen eingesetzt.

Untergrund:

Die Untergrundvorbereitung ist abhängig von der Art des Untergrundes, seiner Beschaffenheit sowie dem vorgesehenen Abdichtungssystem. Eine geeignete Grundierung ist aufzubringen. Glatte, nicht saugende Flächen sind gründlich zu reinigen und mit toom Quarzgrund vorzubehandeln. Der Untergrund muss trocken, tragfähig, rissfrei, eben, sauber und frei von losen Bestandteilen sein. Stark saugende Untergründe sind vorzustreichen. Dazu Duschdicht-Anstrich im Verhältnis 1:1 mit Wasser mischen. Anschließend mit Duschdicht-Anstrich anstreichen.

Verarbeitung:

In rissgefährdeten Bereichen wie Ecken oder Wand- und Bodenanschlüssen das Dichtband bzw. die Ecken in die bereits angestrichene Duschabdichtung einlegen und darauf achten, dass es mind. 5 cm überlappend ist. Unebenheiten mit einer Glättkelle anpressen. Anschließend noch 1-2 Mal mit toom Duschdicht-Anstrich überstreichen.

Lieferform:

Rolle á 5 m und 50 m

Lagerung:

Kühl, trocken und sachgerecht. Wir empfehlen den Verbrauch innerhalb von 24 Monaten

Hinweise:

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2023

Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853
info@sievert.de