

Duschdichtecke außen

- Zum Abdichten von Außenecken unter keramischen Belägen
- Für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen gem. ZDB Merkblatt
- Wasserdicht und dauerelastisch
- Silikonverträglich

Technische Daten

Farbe	grau
Stärke	0,30 mm
Schenkellänge	120 mm
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +90°C
Verwendung	Innen und Außen, Wand und Boden
EMI-Code	EC1 PLUS

Anwendung:

toom DDEA Duschdicht Außenecke ist eine beidseitig vliesbeschichtete, dauerelastische Dichtecke aus einer Polyethylenfolie. Diese Materialkombination ergibt einen hervorragenden Verbund mit allen unter Fliesen eingesetzten Abdichtungsmaterialien, wie z. B. die mineralischen flexiblen Dichtungsschlämmen und Dispersionsabdichtungen.

Als dauerhaft wasserdichte Abdichtung von Ecken unter keramischen Belägen in Verbundabdichtungen. Entspricht allen Beanspruchungsklassen nach abP und dem ZDB-Merkblatt.

Einsatz in Innenräumen nach DIN 18534. Im System mit den Verbundabdichtungen mit der toom Duschdicht-Anstrich geprüft.

Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, rissfrei, eben, sauber und frei von losen Bestandteilen sein. Unebenheiten sind vorab mit geeigneten Materialien auszugleichen. Stark saugende Untergründe sind vorzustreichen, dazu toom Duschdicht-Anstrich im Verhältnis 1:1 mit Wasser mischen. Anschließend mit Duschdicht-Anstrich überstreichen.

Verarbeitung:

Die Ecke wird in den noch frischen Duschdicht-Anstrich eingelegt und angedrückt. Nach der Trocknung der ersten Schicht wird die Ecke durch einen zweiten Auftrag komplett in das System mit eingebunden und ggf. mit einem dritten Auftrag abgeschlossen.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Werkzeug und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser zu reinigen.

Lieferform:

1 Stück je Karton

Lagerung:

Kühl, trocken und sachgerecht.

Empfohlener Verbrauchszeitraum 24 Monate.

Entsorgung:

Verpackung kann durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden.

Hinweise:

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Juli 2026

Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe SE & Co. KG

Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück

Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853

info@sievert.de