

Duschdicht-Set, 3-teilig

- Duschdicht-Anstrich, 4 kg Eimer
- Wandrohrmanschetten, 2 Stück
- Duschdichtband, 5 m Rolle

Anwendung:

Lösemittelfreies, gebrauchsfertiges Set bestehend aus toom Duschdicht-Anstrich (4 kg Eimer), Wandrohrmanschetten (1 Packung á 2 Stück) sowie Duschdichtband (5 m Rolle). Als streich-, spachtel- und rollfähige Flächenabdichtung unter keramischen Belägen im Sanitär- und Feuchtraumbereich auf der wasserzukehrten Seite. Alle Komponenten des toom Duschdicht-Sets sind im abgebundenen Zustand wasserundurchlässig, silikonverträglich, geruchsneutral und schnell abbindend. Für Wand und Boden im Innenbereich.

Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, rissfrei, eben, sauber und frei von trennenden Bestandteilen sein. Unebenheiten sind vorab mit geeigneten Materialien auszugleichen. Stark saugende Untergründe sind vorzustreichen, dazu Duschdicht-Anstrich im Verhältnis 1:1 mit Wasser mischen. Glatte, nichtsaugende Untergründe sind mit toom Quarzgrund vorzubehandeln. Nach völliger Durchtrocknung können keramische Beläge im Dünnbett verlegt werden.

Verarbeitung:

Anstrich gut durchrühren, mehrfach (2 – 3 Schichten) satt auftragen und jeweils trocknen lassen. toom Duschdichtband in die Ecken in den noch frischen Duschdicht-Anstrich einlegen und mit dem Anstrich nochmals vollflächig überarbeiten. Eine Überlappung von mind. 5 cm einhalten. toom Wandrohrmanschetten über die Rohrdurchführungen stülpen, in den noch frischen Duschdicht-Anstrich einlegen und andrücken. Mit einem zweiten Auftrag Duschdicht-Anstrich komplett in das System einbinden. Bei einer Raumtemperatur von +20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 % beträgt die Trocknungszeit ca. 3 Stunden. Verarbeitung nur bei +5 °C bis +30 °C (Luft-, Material- und Untergrundtemperatur).

Lieferform:

3-teiliges Set bestehend aus:

- Duschdicht-Anstrich, 4 kg Eimer
- Wandrohrmanschetten, 2 Stück
- Duschdichtband, 5 m Rolle

Lagerung:

Kühl, trocken, frostfrei und sachgerecht.
Empfohlener Verbrauchszeitraum 18 Monate

Hinweis:

Hinweise auf den jeweiligen Verpackungen beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2023

Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853
info@sievert.de