

Haftgrund

- Zur Haftverbesserung
- Gebrauchsfertig
- Lösemittelfrei
- Für innen und außen

Anwendung:

toom Haftgrund ist eine gebrauchsfertige, lösungsmittelfreie Grundierung zur Haftverbesserung von unterschiedlichsten Untergründen. Empfohlen zur Vorbereitung von Maler-, Tapezier- und Putzarbeiten. Geeignete Untergründe: Beton, Putze, Estriche, Gipsputz, Gipsbau-, Gipskarton-, Gipsfaserplatten, Faserzementplatten, Kalksandstein, Porenbeton, Spanplatten. Vor dem Auftragen von Anstrichen, Putzen, Klebemörteln und Bodenausgleichsmassen. An Wand und Boden. Für innen und außen. Sehr Emissionsarm gemäß GEV EMICODE EC1 PLUS.

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken und darf nicht mürbe sein. Alte Anstriche restlos entfernen. Schadstellen an der Wand können mit toom Innenspachtel, am Boden mit toom Nivellierspachtel ausgebessert werden.

Verarbeitung:

toom Haftgrund unverdünnt mit Pinsel, Bürste oder Spritzgerät satt auftragen. Nur so viel Material auftragen, dass kein glänzender Film entsteht. Als Haftbrücke auf dichten und glatten Untergründen sowie auf Holz erfolgt die Verarbeitung frisch in frisch (mattfeucht an trocknen lassen). Werkzeug mit Wasser reinigen. Verarbeitungstemperatur: 5 - 30 °C. Trocknungszeit/Wartezeit für Folgearbeiten: 3 - 5 Stunden. Darf nicht in Kinderhände gelangen.

Verbrauch:

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 0,1– 0,2 l/m².

Lieferform:

1 und 5 l Gebinde

Lagerung:

Kühl, frostfrei und trocken in fest verschlossenem Gebinde. Wir empfehlen den Verbrauch innerhalb von 12 Monaten.

Entsorgung:

Restinhalte trocknen lassen. Danach als Hausmüll oder Baustellenabfall entsorgen. Gebinde nach vollständiger Restentleerung in tropffreiem Zustand der Wertstoffsammlung zuführen.

Hinweise:

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt des Produktes gem. RL 2004/42 EG: Kat. A/h: 30 g/l (2010) Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Stand: Januar 2023

Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853
info@sievert.de