

Wandrohrmanschetten

- **Zum Abdichten von 1/2" Rohrdurchführungen**
- **Für Dusch- und Wannenarmaturen**
- **Elastisch und abdichtend**
- **Silikonverträglich**

Technische Daten:

Farbe	grau
Stärke	0,50 mm
Abmessungen	120 x 120 mm
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +90°C
Verwendung	Innen
EMI-Code	EC1 PLUS

Anwendung:

toom Wandrohrmanschetten ist eine beidseitig vliesbeschichtete, dauerelastische Dichtmanschette aus einer Polyethylenfolie mit einer flexiblen Dehnzone aus NBR Kautschuk. Diese Materialkombination ergibt einen hervorragenden Verbund mit allen unter Fliesen eingesetzten Abdichtungsmaterialien, wie z. B. die mineralische flexible Dichtungsschlämme und Dispersionsabdichtung.

Zur dauerhaft wasserdichten Abdichtung im Wandbereich für Rohrdurchführung an Armaturen unter keramischen Belägen in Kombination mit Verbundabdichtungen. Für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen nach abP und dem ZDB-Merkblatt.

Einsatz in Verbundabdichtungen in Innenräumen nach DIN 18534.

Wandrohrmanschetten werden auf der wasserzugekehrten Seite im Wandbereich für 1/2" Rohrdurchführungen an Dusch- und Wannenarmaturen unter keramischen Belägen eingesetzt.

Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, rissfrei, eben, sauber und frei von trennenden Bestandteilen sein. Unebenheiten sind vorab mit geeigneten Materialien auszugleichen. Stark saugende Untergründe sind vorzustreichen, dazu toom Duschdicht-Anstrich im Verhältnis 1:1 mit Wasser mischen. Anschließend mit Duschdicht-Anstrich überstreichen.

Verarbeitung:

Die jeweilige Manschette wird über die Rohrdurchführung gestülpt und in die noch frische Abdichtungsmasse eingelegt und andrückt. Nach der Trocknung der ersten Schicht wird die Manschette durch einen zweiten Auftrag komplett in das System mit eingebunden und ggf. mit einem dritten Auftrag abgeschlossen.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Werkzeug und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser zu reinigen.

Verbrauch:

1 Stück je Rohrleitung

Lieferform:

1 Paar (2 Stück), Abmessungen 120 x 120 mm,

Lagerung:

Kühl, trocken, frostfrei und sachgerecht.

Empfohlener Verbrauchszeitraum: 24 Monate.

Entsorgung:

Verpackung kann durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden.

Hinweise:

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Juli 2026

Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe SE & Co. KG

Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück

Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853

info@sievert.de