

Zementschleierentferner

- **Spezialreiniger für Fassade und Boden**
- **Ohne Schwefelsäure**
- **Für säureunempfindliche Materialien**

Anwendung:

toom Zementschleierentferner beseitigt problemlos Zementschleier, Zementreste, Salpeterausblühungen, Schmutz, Kalkablagerungen, Ruß, Rost und atmosphärische Verschmutzungen von Oberflächen aus säurebeständigem Material wie Fliesen, Platten, Schiefer u. Ä. Auch bei hartnäckigen Belag anwendbar.

Untergrund:

Saugende Untergründe gründlich vornässen. Anwendbar auf allen säureunempfindlichen Materialien wie z.B. Fliesen, Platten, Natursteine (Granit, Schiefer und Quarzit), Feinsteinzeug (unbedingt Hinweise beachten), Glas u. Ä. Nicht auf kalkhaltigen Materialien (Marmor) verwenden. Auf Säurebeständigkeit der Oberfläche achten. Im Zweifelsfall Anwendungsversuch durchführen. Alle Flächen, die nicht aus säureunempfindlichen Materialien bestehen, müssen abgedeckt werden. Besondere Vorsicht bei diversen Granitsorten und schwarzem Feinsteinzeug in Schiefer-, Metall- und Basaltoptik.

Verarbeitung:

Zementschleierentferner auf die zu behandelnde, mit Wasser benetzte Oberfläche pur oder max. 1:5 mit Wasser verdünnt auftragen. Kurz einwirken lassen und anschließend mit viel Wasser abspülen und aufwischen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen ggf. mit einer Bürste nacharbeiten. Eintrocknen vermeiden. Bei größeren Flächen daher abschnittsweise vorgehen. Nur in gut gelüfteten Räumen verwenden.

Verbrauch:

Je nach Oberflächenbeschaffenheit und Verschmutzungsgrad reicht 1 l für ca. 10 – 15 m².

Lieferform:

1 Liter Kunststoffflasche

Lagerung:

Kühl, trocken, frostfrei und sachgerecht.
Empfohlener Verbrauchszeitraum: 24 Monate.

Hinweise:

Sicherheitshinweise auf der Verpackung beachten.

Haut und Augen sind zu schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Flaschenaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2023

Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe SE & Co. KG

Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück

Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853

info@sievert.de